

Manufacturer / Изготовитель / İstehsalçı / Дайындаушы / Виробник / Өндүрүүчү:
Westaqua-Invest OÜ division of Aquaphor Corp.,
L. Tolstoj, 2A, Sillamäe, Estonia, 40231.
www.aquaphor.com

СХЕМА УСТАНОВКИ МОДУЛЯ



RU Изготовлено по технологиям и под контролем ООО «Аквафор» компанией ТОО «Вестаква-Инвест», 40231, Эстония, г. Силламяэ, Л. Толстой, д. 2А. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ в отношении товара ненадлежащего качества / Импортёр: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.

AZ Tədarükçü: «NIMEX» MMC.
Qaynar xətt: (+994 12) 437 90 37,
e-mail: sales@aquaphor.az, www.aquaphor.az

KZ Жеткізуші: «Аквафор Қазақстан» ЖШС, 150000, Петропавл қ-сы, Жамбыл к-сі, 174, кеңсе 27 В.
Тел/факс +7 (7152) 36-41-77, www.aquaphor.kz

UA Постачальник: ТОВ «АКВАФОР-ВЕСТ», 04201, м. Київ, вул. Полярна, 12А.
Тел./факс +38 (044) 426-89-85, www.aquaphor.ua

KG «Аквафор Бишкек» – Жоопкерчилиги чектелген коом Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 166-үй, 43-кеңсе Тел: + (996) 555 503316,
E-mail: manass@rambler.ru www.aquaphor.ru

EN Replacement filter cartridge Aquaphor A5. Filters and softens tap water. Use for drinking municipal tap water. The Aquaphor A5 filter keeps a healthy level of Magnesium. Replace filter every 350 liters (about 3 months for the average family). Shelf time (in packaging) – 3 years. Temperature +5 °C to +40 °C. Keep the package intact. All materials are certified as Food Grade Quality.

Manufacturing date / Дата выпуска / İstehsal tarixi /
Шыгарылган күні / Дата випуску / Чыгарылган мөөнөтү:



АКВАФОР®

фильтры для воды



A5

**УСИЛЕН
БАКТЕРИЦИДНОЙ
ДОБАВКОЙ**

350 ЛИТРОВ

RU Модуль сменный фильтрующий Аквафор А5 предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.

Срок службы (ресурс) модуля – до 350 л водопроводной воды или до 3 месяцев эксплуатации.

Ресурс сменного фильтрующего модуля может меняться в зависимости от качества исходной воды (при большом количестве примесей, при избыточной жесткости). По окончании срока службы модуль необходимо заменить. При наличии претензий к работе модуля обращайтесь к продавцу либо к изготовителю.

Срок хранения – 3 года при температуре от +5 до +40 °C, без нарушения упаковки. Все материалы сертифицированы для контакта с водой и пищевыми продуктами. Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Модуль сменный фильтрующий Аквафор А5 не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.

TU 3697-023-11139511-2013

AZ Aquaphor A5 əvəzədicı filtri. Əvəzədicı modulun su təmizləmə resursu – 350 litr (şəbəkə suyu). Malın saxlanma müddəti – 3 ildir, +5-dən +40°C-dəkdir qablaşma sıradan çıxmaq şərti ilə. İstehsalda istifadə olunan bütün materiallar su və qida ilə əlaqəli sertifikatlaşdırılıb.

KZ Аквафор А5 ауысымды сүзгіш модулі құбыр суын қосымша тазалауға арналған.

Ауысымды модульдің қызмет мерзімі (ресурсы) – 350 литр құбыр суына дейін немесе 3 айдай пайдалануға дейін. Ауысымды модульдің ресурсы бастапқы судың сапасына байланысты өзгеруі мүмкін (қоспалар санының көптігінен, судың артық кермектігінен). Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін модульді ауыстыру қажет. Модульдің жұмыс істеуіне наразылық болған жағдайда сатушыға не дайындаушыға хабарласыңыз.

Модульді пайдалана басталғанға дейін сақтау мерзімі – 3 жыл, температурасы +5-тен +40 °C дейін бұзылмаған қаптамада. Сумен және тамақ өнімдерімен байланысқа түсетін барлық материалдар сертифицикатталған.

UA Модуль змінний фільтруючий Аквафор А5. Термін служби (ресурс) змінного модуля – 350 літрів водопровідної води або не більше 3-х місяців експлуатації. Термін зберігання – 3 роки при температурі від +5 до +40 °C, без пошкодження упаковки. Усі матеріали сертифіковані для контакту з водою та харчовими продуктами.

KG Тазалоочу (фільтрлөөчү) Аквафор А5 алмаштыргыч (смендик) Модулу суу түтүкчөлөрү менен келген ичүүчү сууну акырына чейин тазалоо үчүн ойлонуп табылган. Модулдун кызмат кылуу убактысы (ресурстук мүмкүнчүлүгү) – суу түтүкчөлөрү менен келген 350 литрге чейинки ичүүчү сууну тазалайт, же болбосо, болжол менен, 3 айга чейин эксплуатация кылганга жарайт. Тазалоочу Модуль суунун алгачкы сапаттуулугуна жараша (аралашмалардын канчалык көптүгүнө, ашыкча ийкемсиздигине карата) алмаштырылышы мүмкүн. Колдонуу мөөнөтү бүткөн соң, модулду жаңыга алмаштыруу зарыл. Модулдун иштөөсүнө карата болгон дооматтар менен сатуучуга, же өндүрүүчүгө кайрылсаңыз болот.

Сактоо мөөнөтү – оромолу бузулбастан +5 тен +40 °C га чейинки температурада 3 жылга чейин. Баардык материалдар суу жана башка тамак-аш, азык заттарды иштетүү багытында сертифицикатталган.